

CALENTADOR  
INSTANTANEO  
DE PASO

# ECO6000 LP/N



## CARACTERÍSTICAS:

- Hasta un 70% de ahorro en Gas.
- Ideal para 1 Servicio (baño).
- También funciona con baja presión de agua.
- 4 Años de Garantía.
- Control Independiente de Agua y Temperatura.
- Encendido Automático.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Especificaciones	Unidades	Modelos	
		ECO6000-LP	ECO6000-N
Tipo de Gas		LP	Natural
Presión de Gas	g/cm <sup>2</sup>	28	18
Caudal de Agua Caliente (a nivel del mar)	l/min	6	
Tipo de Encendido		Automático	
Presión Mínima de agua	g/cm <sup>2</sup>	100	
Presión Máxima de agua	kg/cm <sup>2</sup>	8	
Incremento Mínimo de Temperatura	°C	25	
Carga Térmica	kW	6,9	
Diámetro de conexiones	Entrada de Gas	13 mm (1/2")	
	Entrada de Agua Fría	13 mm (1/2")	
	Salida de Agua Caliente	13 mm (1/2")	
<b>DIMENSIONES DEL PRODUCTO</b>			
Ancho	mm	300	300
Alto	mm	444	444
Fondo	mm	130	130
Peso neto	kg	5,5	5,5
Peso embalado	kg	6,5	6,5
<b>SERVICIOS</b>			
Regaderas simultaneas		1	1
<b>GARANTÍA DE 4 AÑOS</b>			



CALENTADOR  
INSTANTANEO  
DE PASO

# ECO9000 LP/N



## CARACTERÍSTICAS:

- Hasta un 70% de ahorro en Gas.
- Ideal para 1 ½ Servicio (baño).
- También funciona con baja presión de agua.
- 4 Años de Garantía.
- Control Independiente de Agua y Temperatura.
- Encendido Automático.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Especificaciones	Unidades	Modelos	
		ECO6000-LP	ECO6000-N
Tipo de Gas		LP	Natural
Presión de Gas	g/cm <sup>2</sup>	28	18
Caudal de Agua Caliente (a nivel del mar)	l/min	9	
Tipo de Encendido		Automático	
Presión Mínima de agua	g/cm <sup>2</sup>	100	
Presión Máxima de agua	kg/cm <sup>2</sup>	8	
Incremento Mínimo de Temperatura	°C	25	
Carga Térmica	kW	13.0	
Diámetro de conexiones	Entrada de Gas	13 mm (1/2")	
	Entrada de Agua Fría	13 mm (1/2")	
	Salida de Agua Caliente	13 mm (1/2")	
<b>DIMENSIONES DEL PRODUCTO</b>			
Ancho	mm	330	330
Alto	mm	550	550
Fondo	mm	180	180
Peso neto	kg	9.10	9.10
Peso embalado	kg	10.20	10.20
<b>SERVICIOS</b>			
Regaderas simultaneas		1 ½	1 ½
<b>GARANTÍA DE 4 AÑOS</b>			

